

# Паспорт

## Подводки для воды (шлагги гибкие) торговой марки «RVC» с трубками из сшитого полиэтилена PEХb и EPDM (резина)

Товарная марка: RVC

Производитель: Royal Valves Company Limited

Область применения: применяются в качестве гибкого элемента трубопровода для систем холодного и горячего водоснабжения

Материал частей контактирующих с водой: латунь марки HPb58-3 (характеризуется высоким содержанием латуни и низким содержанием свинца)

Материал накидной гайки: нержавеющая сталь AISI-301

Материал оплетки и обжимной гильзы: нержавеющая сталь AISI-301

Толщина оплетки: 0,2 мм

Цвет: серебристый

### Подводки для воды с трубками из сшитого полиэтилена PEХb:

Материал трубки: сшитый полиэтилен PEХb

Рабочее давление: до 24 Bar

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +90°C, недопустимо замораживание системы

Рабочая среда: вода и другие среды (не агрессивные к материалам изделий)

Срок эксплуатации: до 50 лет (прямая зависимость от температуры и давления)

Гарантийный срок: 1 год

Изделия сертифицированы в России

Основные отличия подводки для воды с трубкой из сшитого полиэтилена PEХb от классической подводки:

- Высокие показатели надежности эксплуатации за счет устойчивости к гидроударам
- Долгий срок службы за счет устойчивости к агрессивным примесям в воде

### Подводки для воды с трубками из EPDM (резина):

Материал трубки: EPDM (резина)

Рабочее давление: до 20 Bar

Диапазон рабочих температур: от +5°C до +90°C

Рабочая среда: вода и другие среды (не агрессивные к материалам изделий)

Срок эксплуатации: до 10 лет

Рекомендуемый интервал замены старого изделия новым: 5 лет

Гарантийный срок: 1 год

Изделия сертифицированы в России